

Camera IP GKB Diplomat™ DO2

Camera Dome IP Megapixel tự cung cấp mạng với ống kính cố định

Camera IP GKB Diplomat™ DO2 là Camera Dome IP trong nhà 1.3 megapixel phù hợp với các dự án mờ nhạt, lớn yêu cầu công nghệ mạng được nâng cấp. Nó cũng là camera mạng chuyên nghiệp đầu tiên nổi bật với công nghệ tự cung cấp mạng cho việc cài đặt và hoạt động.

Đặc điểm:

Cảm biến CMOS 1.3 megapixel

Camera IP GKB Diplomat™ DO2 có màn hình H264 video có độ phân giải cao. Độ phân giải của 1 Camera IP GKB Diplomat™ DO2 gấp 4 lần camera D1.

Nén video H.264

Camera IP GKB Diplomat™ DO2 có thể nén video H.264 với độ phân giải cao cấp. Tốc độ bit thấp của H.264 làm cho dòng video trôi chảy hơn, thậm chí tốc độ mạng không ổn định.

Truy cập điện thoại 3G

Camera IP GKB Diplomat™ DO2 có thể giám sát qua mạng 3G, truy cập một cách đơn giản bằng account và password. Hỗ trợ iPhone, Windows Mobile và Symbian.

Tự cung cấp mạng

GKB Diplomat™ DO2 là Camera IP tự cung cấp mạng đáp ứng nhu cầu phức tạp và cấu hình router rất tốn thời gian. Kèm theo phần mềm GKB Envoy™ làm giảm thời gian cài đặt mạng tới ít hơn 30 giây.

Nền tảng đám mây

Khuôn khổ nền tảng điện toán đám mây mang giải pháp IP tới cấp độ mới. IP camera được quản lý bởi tài khoản và mật khẩu vì vậy việc xem trực tiếp và xem lại có thể được hiển thị ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ thời gian nào thông qua IE mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào.

Lưu trữ trên thẻ Micro-SD

Camera IP GKB Diplomat™ DO2 được trang bị khe cắm thẻ Micro-SD. Video được ghi lại trên thẻ Micro-SD và có thể được lấy ra dễ dàng từ xa qua IE mà không cần mang theo thẻ Micro-SD.



Camera IP Diplomat™ GKB D02

Video	Cảm biến hình ảnh	1/3" Megapixel CMOS Sensor	
	Độ nén Video	H.264	
	Các dòng video	8	
	Đầu ra Video ghép	YES	
	Độ phân giải	SXGA(1280*1024),VGA,QVGA	
	Tỷ lệ khung hình	Up to SXGA, 15 fps	
	Độ sáng min.	0.5 Lux	
	Gamma	0.45	
	Tỷ lệ S/N	>44 dB	
	Chế độ scan	Progressive	
	Kiểm soát cửa chớp	1/5~1/15,000 sec Electronic rolling shutter(ERS)	
	Chế độ ban đêm	Auto	
	Kiểm soát tăng tốc tự động	Auto	
	Kiểm soát bù sáng	Auto	
Cân bằng trắng	Auto / Manual(by remote software)		
Audio	Bộ mã hóa	GSM	
	Tốc độ bit	13 kbps	
Năng lượng	Năng lượng cung cấp	12V DC	
	Năng lượng tiêu thụ	<5W	
Ống kính	4mm Board Lens		
Tiện ích	DIx1, 12V~24V DC DOx1, 30V DC-1A or 125V AC-0.5A		
Lưu trữ	Micro SD Card up to 32GB (Enable Remote Site Playback)		
Kích thước	131 (H) x 93 (Ø) mm		
Trọng lượng	400g		
Nhiệt độ hoạt động	-10°C ~ 60°C		
Model tùy chọn	PoE Function Optional		
Mạng	Protocol	HTTP,TCP,UDP,DNS,DHCP,PPPoE, Samba,RTP,RTCP,RTSP	
	Ethernet	10/100Mbps Fast Ethernet RJ-45 port	
Phần mềm	Hệ điều hành	Windows XP and above	
	Gói phần mềm	NVR-10: 64 Channel NVR NAS & SD Card Remote Playback Supported	Viewer-10 Setup Software Utility

Kích thước (mm)

