

Camera IP GKB Diplomat™ PTZ01

Camera IP PTZ trong nhà tự cung cấp mạng với IR và ống kính zoom quang học

Camera IP GKB Diplomat™ PTZ01 là camera IP PTZ zoom quang học 10X chuyên dụng dành cho việc lắp đặt trong nhà và phạm vi rộng hoặc các dự án yêu cầu kỹ thuật mạng tiên tiến. Nó cũng là camera mạng chuyên dụng đầu tiên trên thế giới có đặc điểm tự cung cấp mạng cho quá trình cài đặt và hoạt động.

Đặc điểm:

PTZ (Pan/Tilt/Zoom)

Cơ chế Pan/Tilt làm cho GKB Diplomat™ PTZ01 có thể cài đặt và giám sát ở chế độ phức tạp như quay tiếp 360° với 16°/s, lật tiếp 90° nghiêng với 16°/s và zoom tùy chọn 10X.

Nén video H.264

Camera IP GKB Diplomat™ PTZ01 có thể nén video H.264 với độ phân giải cao cấp. Tốc độ bit thấp của H.264 làm cho dòng video trôi chảy hơn, thậm chí tốc độ mạng không ổn định.

Truy cập điện thoại 3G

GKB Diplomat™ PTZ01 có thể giám sát thông qua điện thoại 3G bằng RTSP, giám sát đơn giản thông qua tài khoản và mật khẩu, hỗ trợ cả iPhone, Windows Mobile và Symbian.

Tự cung cấp mạng

GKB Diplomat™ PTZ01 là Camera IP tự cung cấp mạng đáp ứng nhu cầu phức tạp và cấu hình router rất tốn thời gian. Kèm theo phần mềm GKB Envoy™ làm giảm thời gian cài đặt mạng tới ít hơn 30 giây.

Nền tảng đám mây

Khuôn khổ nền tảng điện toán đám mây mang giải pháp IP tới cấp độ mới. IP camera được quản lý bởi tài khoản và mật khẩu vì vậy việc xem trực tiếp và xem lại có thể được hiển thị ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ thời gian nào thông qua IE mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào.

Lưu trữ trên thẻ SD

GKB Diplomat™ PTZ01 có khe cắm thẻ nhớ SD dùng để lưu trữ các video đã được ghi trong lưu trữ cá nhân thậm chí khi kết nối mạng bị gián đoạn và có thể lấy ra từ xa mà không cần mang theo thẻ SD.



Alternate Views



Camera IP GKB Diplomat™ PTZ01

Video	Cảm biến hình ảnh	1/3" Sony CCD	
	Độ nén video	H.264	
	Số dòng video	8	
	Đầu ra Video kép	YES	
	Độ phân giải	720x480, 320x240, 160x120	
	Tỷ lệ khung hình	Up to 30fps in all resolution	
	Độ sáng Min.	0.1Lux	
	Gamma	0.45	
	Tỷ lệ S/N	>44 dB	
	Kiểm soát cửa chớp	NTSC: 1/60~1/100,000 sec PAL: 1/50~1/100,000 sec	
	Đầu ra Video	S-Video, Composite Mini-Din Connector	
	Chế độ ban đêm	Auto	
	Pan / Tilt	Cân bằng trắng	AWB
Góc quay/Tốc độ quay		360° continuous / 0-16°/s	
Góc nghiêng/Tốc độ nghiêng		90° Flip / 0-16°/s	
Vị trí cài đặt trước		32	
Tour		10	
Audio	Bộ mã hóa/tốc độ bit	GSM / 13 k bps	
	Đầu vào audio	Built-in Microphone	
	Đầu ra audio	Line-out; Speaker 8 ohm 330mW	
Năng lượng	Năng lượng cung cấp	12V DC	
	Năng lượng tiêu hao	<10W	
Ống kính	10X Optical Zoom		
Lưu trữ	Micro SD Card up to 32GB (Enable Remote Site Playback)		
Kích thước/Khối lượng	142 (H) x 124 (ø) mm / 980g		
Nhiệt độ hoạt động	-10°C ~ 60°C		
Mạng	Protocol	HTTP, TCP, UDP, DNS, DHCP, PPPoE, Samba, RTP, RTCP, RTSP	
	Ethernet	10/100Mbps Fast Ethernet RJ-45 port	
Phần mềm	Hệ điều hành	Windows XP and above	
	Gói phần mềm	NVR-10: 64 Channel NVR	Viewer-10
		NAS & SD Card Remote Playback Supported	Setup Software Utility

Kích thước (mm)

