

## Camera IP GKB Diplomat™ DO2

Camera Dome IP Megapixel tự cung cấp mạng với ống kính cố định với PoE

Camera IP GKB Diplomat™ D3622 là Camera Dome IP trong nhà 1.3 megapixel phù hợp với các dự án môi trường, lớn yêu cầu công nghệ mạng được nâng cấp. Nó cũng là camera mạng chuyên nghiệp đầu tiên nổi bật với công nghệ tự cung cấp mạng cho việc cài đặt và hoạt động.

### Đặc điểm:

#### Cảm biến CMOS 1.3 megapixel

Camera IP GKB Diplomat™ DO2 có màn hình H264 video có độ phân giải cao. Độ phân giải của 1 Camera IP GKB Diplomat™ DO2 gấp 4 lần camera D1.

#### Nén video H.264

Camera IP GKB Diplomat™ DO2 có thể nén video H.264 với độ phân giải cao cấp. Tốc độ bit thấp của H.264 làm cho dòng video trôi chảy hơn, cả khi tốc độ mạng không ổn định.

#### Chức năng Zoom kỹ thuật số

GKB Diplomat™ D3622 có độ phân giải cao tới 1.3 MP, bao gồm phần mềm GKB Envoy™ cung cấp chức năng zoom kỹ thuật số giúp người dùng có thể xem trực tiếp hình ảnh vẫn sắc nét khi phóng to hình ảnh lên để quan sát.

#### Tự cung cấp mạng

GKB Diplomat™ DO2 là Camera IP tự cung cấp mạng đáp ứng nhu cầu phức tạp và cấu hình router rất tốn thời gian. Kèm theo phần mềm GKB Envoy™ làm giảm thời gian cài đặt mạng tới ít hơn 30 giây.

#### Nền tảng đám mây

Khuôn khổ nền tảng điện toán đám mây mang giải pháp IP tới cấp độ mới. IP camera được quản lý bởi tài khoản và mật khẩu vì vậy việc xem trực tiếp và xem lại có thể được hiển thị ở bất kỳ nơi đâu, bất kỳ thời gian nào thông qua IE mà không cần cài đặt bất kỳ phần mềm nào.

#### Lưu trữ trên thẻ Micro-SD

Camera IP GKB Diplomat™ DO2 được trang bị khe cắm thẻ Micro-SD. Video được ghi lại trên thẻ Micro-SD và có thể được lấy ra dễ dàng từ xa qua IE mà không cần mang theo thẻ Micro-SD.



## Camera IP Diplomat™ GKB D3622

Video	Cảm biến hình ảnh	1/3" Megapixel CMOS Sensor	
	Độ nén Video	H.264	
	Các dòng video	8	
	Đầu ra Video ghép	YES	
	Độ phân giải	SXGA(1280*1024),VGA,QVGA	
	Tỷ lệ khung hình	Up to SXGA, 15 fps or VGA, 30 fps	
	Độ sáng min.	0.5 Lux	
	Gamma	0.45	
	Tỷ lệ S/N	>44 dB	
	Hệ thống scan	Progressive	
	Kiểm soát cửa chớp	1/5~1/15,000 sec Electronic rolling shutter(ERS)	
	Chế độ ban đêm	C/B mode auto switched with ICR (Under 5-7 Lux)	
	Kiểm soát tăng tốc tự động	Auto	
	Kiểm soát bù sáng	Auto	
Cân bằng trắng	Auto / Manual(by remote software)		
Audio	Dòng audio	2 way, GSM Encoder 13 Kbit/s	
	Đầu ra/Đầu vào audio	Audio in: Input DC 3V, 20Hz-4KHZ, 1 Vrms / Audio out: Speaker 8 ohm 330mW	
Năng lượng	Năng lượng cung cấp	DC-12V OR Power over Ethernet (IEEE 802.3af) Max=5W (Auto Switch between DC 12V & PoE)	
	Năng lượng tiêu hao	< 5W	
Ống kính	4.3mm; 6mm Board Mega Pixel Lens		
IR-Cut Filter	Built-in ICR		
Tiện ích	DIx1, 12V~24V DC DOx1, 30V DC-1A or 125V AC-0.5A		
Chế độ chống ẩm	IP66		
Lưu trữ	Micro SD Card up to 32GB (Enable Remote Site Playback)		
Kích thước	110 (H) x 140 (ø) mm		
Trọng lượng	1100g		
Nhiệt độ hoạt động	-10°C ~ 60°C		
Bảo vệ khỏi va chạm	Yes		
Mạng	Protocol	HTTP,TCP,UDP,DNS,DHCP,PPPoE, Samba,RTP,RTCP,RTSP	
	Ethernet	10/100Mps Fast Ethernet RJ-45 port	
Phần mềm	Hệ điều hành	Windows XP and above	
	Gói phần mềm	NVR-10: 64 Channel NVR NAS & SD Card Remote Playback Supported	Viewer-10 Setup Software Utility

Kích thước (mm)

